

Tendon Static 10.5

DESCRIPTION

This excellent rope with low elongation and high static strenght is intended primarily for work at height and for securing people above vertical drops. The thicker the diameter, the stronger the rope.

PARAMETERS

Rope diameter (mm)	10.5
Weight (g/m)	70
Number of UIAA falls (min)	20
Relative mass of sheath (%)	37
Sheath slippage (%)	0
Elongation (50-150 kg) (min)	3.4
Shrinkage (%)	1.9
Tenacity (kN)	32
Min. tenacity with knots (kN)	18
Used material	PA
Type	A



AVAILABLE IN COLORS



WHITE **L105TS41S000C**



RED **L105TS42S000C**



BLUE **L105TS43S000C**

LANEX a.s.
BID: 03327761, TAX ID: CZ03327761
Hučínská 96/1, 747 23 Bolatice, Česká republika
+420 553 751 111, info@mytendon.com
www.mytendon.com, www.lanex.cz

CERTIFIKÁT EU PŘEZKOUŠENÍ TYPU EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

podle článku 19 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425
according to Article 19 (c) of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council

č./No. 1019-027/Q/2024

Výrobek:
Name of product:

**TENDON STATIC 10,5 mm (48), typ Statické lano typ A,
odvozená varianta TENDON STATIC 10,5 mm (48) s šitým okem
TENDON STATIC 10.5 mm (48), type Static rope type A,
derived variant TENDON STATIC 10.5 mm (48) with sewn eye**

Kategorie OOP:
PPE category:

III.

Výrobce:
Manufacturer:

LANEX a.s.
Hlučínská 96/1
747 23 Bolatice
Česká republika / Czech Republic

Aplikované normy a/nebo technické
specifikace:
Applied standards and/or technical
specifications:

ČSN EN 1891:2000 (identical to EN 1891:1998)
ČSN EN 365:2005 (identical to EN 365:2004)

Podklad pro vydání certifikátu:
Base for issue of certificate:

Hodnoticí zpráva č. 1019-021753/2024 (nedílná součást tohoto certifikátu)
Evaluation Report No. 1019-021753/2024 (integral part of this certificate)

Podmínky platnosti:
Conditions of validity:

Certifikát se může používat jen ve spojení s jedním z postupů posuzování shody uvedených v článku 19 písm. C) bod i) nebo ii) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425.
Certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred to Article 19 (c) point (i) or (ii) of Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.

Platnost certifikátu do:
Validity of certificate till:

30. 1. 2029
January 30, 2029

VVUU, a.s. potvrzuje, že vzorek výše uvedeného výrobku splňuje všechny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v příloze II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425, které se na něj vztahují.

VVUU, a.s. hereby certifies that the sample of the product mentioned above meets all the relevant essential health and safety requirements of Annex II of the Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council.



31. 1. 2024 / January 31, 2024

Datum vydání / Date of issue

Ing. Tomáš Dorazil

Zástupce OS 1019 / Deputy Director NB 1019

Kopírování částí tohoto dokumentu je povoleno se souhlasem VVUU, a.s., OS 1019, Ostrava – Radvanice, Česká republika.
Duplication of only parts of this document is subject to the approval of VVUU, a.s., NB 1019, Ostrava – Radvanice, Czech Republic.

Popis výrobku / *Description of product*

Typ: <i>Type:</i>	Statické lano typ A <i>Static rope type A</i>
Průměr lana: <i>Diameter of the rope:</i>	10.5 mm
Materiál: <i>Material:</i>	PA
Zakončení: <i>Termination:</i>	Bez zakončení nebo šité oko. <i>Without termination or sewn eye.</i>
Obchodní značka: <i>Trademark:</i>	TENDON

Vyobrazení výrobku / *Picture of product*



"TENDON STATIC 10.5 mm (48), typ Statické lano typ A"
"TENDON STATIC 10.5 mm (48), type Static rope type A"



"odvozená varianta TENDON STATIC 10,5 mm (48) s šitým okem"
"derived variant TENDON STATIC 10.5 mm (48) with sewn eye"