



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Descripción

Dispositivo que permite deslizarse sobre una línea de vida y su función es detener a una persona en caso de una caída accidental. Cuenta con un disipador de energía el cual brinda un impacto menor al sufrir una caída.

Este sujetador solo es compatible para cable de acero 5/16".

Materiales

Sujetador de Caídas:

Poliéster/ Kevlar

Acero inoxidable

Resistencia

Absorbedor de energía

Mínima de ruptura 22,560 (2,300)

Carga de impacto 100kg. (1.8mts)

Max. fuerza de arresto 900lbs (409 kg)

Max. Dist. desalación 107cm (42")

Sujetador:

Mínima de ruptura 22,240 (2,267)

Carga de impacto 100kg. (0.9mts)

Max. fuerza de arresto 1800lbs (816 kg)

Max. Dist. desalación 1.00m

Corrosión:

48 horas de exposición salina

Normatividad

Sistema | Contra caídas
Linea de vida vertical

ANSI Z359.1-2007
EN 353-2:2002

Longitud | Ø 5/16"



Aplicaciones | Industria en gral.

Peso | 0.60 kg



Producto Probado

ISO/IEC 17025:2005
Nº MM-0354-040/12
Laboratorio acreditado por EMA